

Obrännbar skiva. Se not B.

Fri luftspalt max 25mm efter montering av brandstopp

Takstol


Regel

Stenull, densitet minst 100kg/m3, se not A.

Tenmat ventilerat brandstopp  
Skrivas fast med grissvanskruv.  
Max avstånd mellan fästelement: 250mm.  
Max avstånd från kant till fästelement: 125mm.

Tenmat ventilerat brandstopp

Skiva skjuter ut minst 75mm från spalten



A) Regeln skyddas med stenull, A1, med en densitet om minst 100kg/m3

B) Råsponten skyddas med obrännbar skiva, A1.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS  
SURFACE FINISH:  
TOLERANCES:  
LINEAR:  
ANGULAR:

FINISH:

DEBUR AND  
BREAK SHARP  
EDGES

DO NOT SCALE DRAWING

REVISION 1

	NAME	SIGNATURE	DATE		
DRAWN	EK		160426		
CHK'D					
APPV'D					
MFG					
Q.A					
				MATERIAL:	
				Tenmat ventilerat brandstopp	
				WEIGHT:	

TITLE:		Brandtätad ventilerad takfot EI60	
DWG NO.	Dwg1021-02	A4	
SCALE:1:1	SHEET 1 OF 1		