

Viktig information:



Montering av typgodkänd brandskyddsprodukt

För att säkerställa att det installerade brandskyddet bibehåller sin typgodkända status, är det avgörande att installationen sker i enlighet med den angivna monteringsanvisningen.

Om installationen utförs på ett sätt som avviker från monteringsanvisningen, kommer brandskyddet inte längre att vara typgodkänt.

Användningsområden

BrandShield EI, brandtätning för ventilerad takfot och fasad, avsedd för luftspaltsbredd ≤ 40 mm. Brandklass EI 30/EI 60/ EI 120 beroende på luftspaltsbredd och vilket material som ansluter mot luftspalt.

Se monteringsanvisningen för utförlig handledning.

Monteringsanvisningar

För att säkerställa korrekt installation, skanna QR-koden här intill för att få tillgång till monteringsanvisningarna



Art.nr: I107MT00300142100001



BrandShield EI

Flameguard Brandskydd

Tel: 020-12 12 21

Web: flameguard.se

Important Information:



Installation of a certified fire protection product

To ensure that the installed fire protection system maintains its type-approved status, it is essential that the installation is carried out in strict accordance with the specified installation instructions.

Any deviation from the installation instructions will result in the fire protection system losing its type approval.

Applications

BrandShield EI is a fire sealing solution for ventilated eaves and façades, designed for cavity widths up to 40 mm. Fire rating EI 30/EI 60/EI 120, depending on the cavity width and the materials adjacent to the cavity.

For comprehensive installation guidance, refer to the installation manual.

Installation Instructions

For correct installation, scan the QR code next to this text to access the installation instructions.



Art.nr: I107MT00300142100001



BrandShield EI

Flameguard Brandskydd

Tel: 020-12 12 21

Web: flameguard.se